




12b




13



SKC SKW




NC 712












	07	44	11	44
H [mm]	1400 [1327]	1180 [1107]	1400 [1327]	2060 [1987]
S [mm]	780 [777]	1140 [1137]	1140 [1137]	1140 [1137]
	21	25	32	42
	0,6	0,9	1	1,2

	L [m]	ZKA 0,21		L [m]	ZKE 2,7
	ZPA 2,5	ZKC 1,8		ZBC 10	ZBD 15
	ZPB 5	ZKD 2,5		ZBE 20	
	ZPC 10	ZKE 2,7			
	ZPD 15				
	ZPE 20				




	I		II		III	
	Ø [mm]	[m ²]	Ø [mm]	[m ²]	Ø [mm]	[m ²]
78x140cm [77,7x132,7cm]	Ø16	5,16	Ø16	10,31	Ø20	15,47
114x118cm [113,7x110,7cm]		6,29	Ø16	12,59	Ø20	18,88
114x140cm [113,7x132,7cm]		7,54	Ø20	15,09	Ø26	22,63
114x206cm [113,7x198,7cm]		11,3	Ø26	22,59	Ø26	33,89






	07	44	11	44		L[m]		L[m]
H _[mm]	1400 [1327]	1180 [1107]	1400 [1327]	2060 [1987]	ZKA			0,21
S _[mm]	780 [777]	1140 [1137]	1140 [1137]	1140 [1137]	ZPA	2,5	ZKC	1,8
kg	21	25	32	42	ZPB	5	ZKD	2,5
l	0,6	0,9	1	1,2	ZPC	10	ZKE	2,7
					ZPD	15	ZBC	10
					ZPE	20	ZBD	15
							ZBE	20



	I		II		III	
	∅ [mm]	[m ²]	∅ [mm]	[m ²]	∅ [mm]	[m ²]
78x140cm [77,7x132,7cm]	∅16	5,16	∅16	10,31	∅20	15,47
114x118cm [113,7x110,7cm]		6,29	∅16	12,59	∅20	18,88
114x140cm [113,7x132,7cm]		7,54	∅20	15,09	∅26	22,63
114x206cm [113,7x198,7cm]		11,3	∅26	22,59	∅26	33,89



PL Instalacja solarna może być napełniana wyłącznie zaakceptowanymi przez firmę FAKRO niezamarzającymi płynami, które przeznaczone są do zastosowań w słonecznych instalacjach grzewczych. Znajdujący się w ofercie FAKRO płyn solarny to mieszanina glikolu propylenowego i wody o temperaturze krystalizacji -25°C. **Mieszankę tej nie wolno dodatkowo rozcieńczać wodą.**

SK Solárna inštalácia môže byť vyplňaná iba nemrznúcimi kvapalinami schválenými firmou FAKRO, ktoré sú určené na použitie do výhrevných solárnych inštalácií. Solárna kvapalina nachádzajúca sa v ponuke FAKRO je zmes propylénového glykolu a vody s teplotou krystalizácie 25° C. **Táto zmes sa dodatočne nesmie riediť vodou.**

GB Solar systems can be filled only with FAKRO approved anti-freeze liquids which are intended for use in solar heating systems. Solar liquid available from FAKRO is a mixture of propylene glycol and water with the crystallisation temperature of -25°C. **This mixture must not be further diluted with water.**

CZ Solární zařízení může být plněné výhradně nemrznoucí směsí akceptovanými firmou FAKRO, které jsou určeny pro použití v solárních systémech vytápění. Nacházející se v nabídce FAKRO solární kapalina je směsí propylenového glykolu a vody s teplotou krystalizace -25°C. **Tato směs nesmí být dále ředěná vodou.**

RU Солнечные системы могут наполняться только незамерзающими жидкостями, предназначенными для данных целей и рекомендуемыми фирмой FAKRO для применения. Жидкость для солнечных батарей FAKRO представляет собой смесь полипропиленового гликоля и воды. Температура кристаллизации смеси - 25°C. **Смесь нельзя разбавлять водой.**




RO Se va utiliza numai agent termic solar acceptat de FAKRO. Agentul termic solar din oferta FAKRO este gata preparat. Temperatura de cristalizare este -25° C. **Se interzice diluarea cu apă!**

FR L'installation solaire peut être remplie uniquement avec des liquides incongelables approuvés par FAKRO, qui sont destinés aux installations de chauffage solaires. Le liquide solaire qui se trouve dans l'offre FAKRO c'est un mélange du propylène glycol et de l'eau dont la température de cristallisation est de - 25°C. **Ce mélange ne doit jamais être dilué avec de l'eau.**

D Die Anlage kann nur mit von FAKRO empfohlenen Flüssigkeiten befüllt werden, die für Solarkollektoren geeignet sind und nicht erfrieren. Die von FAKRO angebotene Solarflüssigkeit ist ein Flüssigkeitsmischung aus Glykol und Wasser, mit der Kristallisationstemperatur von -25°C. Das Verhältnis der Mischung stellt die Abbildung dar. **Die Solarflüssigkeit darf man nicht verdünnen.**




E La instalación solar se puede llenar sólo con los líquidos anticongelantes aceptados por la empresa FAKRO que están destinados para su uso en las instalaciones de calefacción. El líquido solar que se encuentra en la oferta FAKRO es la mezcla de glicol de propileno y agua con temperatura de cristalización -25°C. **A esta mezcla ya no se le puede añadir agua.**

NL De solarvloeistof van Fakro is een mix van propyleen glycol en water met een stollingstemperatuur van - 25°C. **Deze mix moet niet verdund worden met water**



4

8



5