

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | <b>BST STYLE, BSP STYLE+<br/>brama garażowa segmentowa, uruchamiana ręcznie, ocieplana</b>   |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | <b>Brama garażowa do zamknięcia otworu wejściowego do garażu, pomieszczeń gospodarczych i technicznych w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej.</b> |
| 3. | Producent:  | <b>FAKRO PP Sp. z o.o.<br/>ul. Węgierska 144a<br/>33-300 Nowy Sącz, Polska<br/>fakro@fakro.pl</b>  |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel:                                     | -/-  |
| 5. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | <b>3</b>   |
| 6. | Norma zharmonizowana:<br>Jednostka lub jednostki notyfikowane:  | <b>EN 13241+A2:2016<br/>INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (1488);<br/>LABOLATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ (1827);</b>  |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe:                               |  |

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Brama STYLE, STYLE+ <sup>(1)</sup>	
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem (dla parcia)	Klasa 4	PN-EN 13241+A2:2016
7.2	Odporność na obciążenie wiatrem (dla ssania)	Klasa 4	
7.3	Odporność na przenikanie wody	Klasa 3	
7.4	Opór cieplny	1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(2)</sup>	
7.5	Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

(1) dla bram o maksymalnym świetle przejazdu: szerokość 6000mm, wysokość 3000mm (przetestowane światło przejazdu: 6000x3000mm)  
 (2) dla bramy referencyjnej o wymiarze 2750x2000mm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Arkadiusz Gurba

Nowy Sącz, 27.01.2021 r.