

Okna **FXP P2, FXU P2, FXP P5, FXU P5**



Okno FX_ jest oknem nieotwieranym i montowanym wyłącznie pod standardowym oknem dachowym. Przeznaczone jest do zespoleń pionowych i stanowi dodatkowy element w zwiększający pole widzenia oraz napływ naturalnego światła do wnętrza.

Okno od wewnątrz montowane jest „na styk” z oknem dachowym. Wąska listwa łączeniowa poprawia estetykę zespoleń oraz nie ogranicza powierzchni doświetlenia. Od zewnątrz okno posiada specjalny element obłachowania, który dokręcany jest do skrzydła w górnym oknie dachowym.

Okna FX_ dostępne są w kolorze naturalnym FXP lub w kolorze białym FXU.

Standardowo okna FX_ dostępne są z bezpiecznym pakietem szybowym P2 (wewnętrzna szyba laminowana, antywłamaniowa klasy P2A, zewnętrzna szyba hartowana z powłoką łatwozmywalną) oraz z superenergooszczędnym i antywłamaniowym pakietem szybowym P5.

Charakterystyka

- wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym (FXP P2) lub trzykrotnie lakierem poliuretanowym (FXU P2) w kolorze białym NCS S0502-Y (zbliżony do RAL 9010);
- system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe;
- uszczelka przyszybowa zapewnia dodatkową szczelność w ekstremalnych warunkach pogodowych oraz redukuje mikrodrżania obłachowania podczas obfitego deszczu;
- montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym;
- wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego;
- gwarancja: 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy, bezterminowa na gradobicie.

| Dane techniczne okien | FXP P2 | FXU P2 | FXP P5 | FXU P5 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| współczynnik Uw: | 1,3 W/m ² K | 1,3 W/m ² K | 0,97 W/m ² K | 0,97 W/m ² K |
| współczynnik Ug: | 1,1 W/m ² K | 1,1 W/m ² K | 0,5 W/m ² K | 0,5 W/m ² K |
| zestaw szybowy: | 4HS-14-33.2T | 4HS-14-33.2T | 4HS-10-4HT-8-33.2T | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| zestaw szybowy wypełniony gazem: | argon | argon | krypton | krypton |
| szyba zewnętrzna hartowana: | + | + | + | + |
| szyba zew. z powłoką łatwozmywalną: | + | + | + | + |
| szyba wew. antywłamaniowa | + | + | + | + |
| lakierowanie drewna: | dwukrotne | trzykrotne | dwukrotne | trzykrotne |
| uszczelki: | trzy | trzy | trzy | trzy |

Ceny okien standardowych

| | | |
|-----------------|---|---|
| INDEKS PRODUKTU | 78/95 | 94/95 |
| | 0,59 | 0,73 |
| | 0,45 | 0,57 |
| |  |  |
| | CU | DU |

PROFI FXP P2 Okno nieotwierane malowane lakierem bezbarwnym, z wewnętrzną szybą antywłamaniową i zewnętrzną z powłoką łatwozmywalną

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 870G | 1353,00 | 1535,00 |
| | 1664,19 | 1888,05 |
| | 10 | 10 |

PROFI FXU P2 Okno nieotwierane białe, z wewnętrzną szybą antywłamaniową i zewnętrzną z powłoką łatwozmywalną

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 870H | 1488,00 | 1689,00 |
| | 1830,24 | 2077,47 |
| | 10 | 10 |

LUX FXP P5 Okno nieotwierane malowane lakierem bezbarwnym, z superenergooszczędnym pakietem szybowym: wewnętrzna szyba laminowana i zewnętrzna z powłoką łatwozmywalną

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 870J | 2030,00 | 2303,00 |
| | 2496,90 | 2832,69 |
| | 20 | 20 |

LUX FXU P5 Okno nieotwierane białe, z superenergooszczędnym pakietem szybowym: wewnętrzna szyba laminowana i zewnętrzna z powłoką łatwozmywalną

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 870K | 2233,00 | 2533,00 |
| | 2746,59 | 3115,59 |
| | 20 | 20 |

Dobierając odpowiedni kołnierz uszczelniający należy zsumować wysokość okna FXP i okna górnego. Następnie wybrać najbliższy, o większej wysokości kołnierz uszczelniający do odpowiedniego rodzaju pokrycia.

Dopłaty do okien niestandardowych

| Opisy produktów | Kalkulacje dopłat | % |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Okno z elementami z drewna | | |
| malowanymi lakierem kryjącym RAL | + 20 % ceny danego typu okna | 25 |
| malowanymi lakierem lazurowym | + 30 % ceny danego typu okna | 25 |
| mahoniowego | + 45 % ceny danego typu okna | 25 |
| Okno z obłachowaniem | | |
| malowanym lakierem kryjącym RAL | + 20 % ceny danego typu okna | 15 |
| z miedzi (CU) | + 30 % ceny danego typu okna | 10 |
| z tytan-cynku (TC - gołowalcowany) | + 20 % ceny danego typu okna | 10 |
| Okno z szybą | | |
| R1 – akustyczną $R_{wSZYBY}=41$ dB, $R_{wOKNA}=38$ dB | + 30 % ceny FX_P2 | 30 |
| absorbcyjną | w kolorze niebieskim | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze brązowym | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze grafitowym | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze zielonym | + 30 % ceny danego typu okna |
| refleksyjną | w kolorze niebieskim | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze brązowym | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze grafitowym | + 30 % ceny danego typu okna |
| | w kolorze zielonym | + 30 % ceny danego typu okna |
| witrażową | jednokolorową (kontur) | + 30 % ceny danego typu okna |
| | wielokolorową | + 55 % ceny danego typu okna |
| Q1 – ornamentową | + 10 % ceny danego typu okna | 15 |
| Okno ze szprossem i obłachowaniem w kolorze czarnym, przeznaczone do starych, zabytkowych budynków np. (FXP/C, FXU/C) | na zamówienie | 20 |

Szczegółowe informacje na temat okien niestandardowych znajdują się na stronach 66 – 70.

