



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zwerifikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
 Przydziananie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

- 1-rymna FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-łm uszczelniający z poluretanu
- 3-profil podpierający z poluretanu
- 4-kolierz paroprzepuszczalny XDP FAKRO
- 5-kolierz 2 werty (akrylowy XDP)
- 6-błok z styropianu FAKRO (XDP)
- 7-dobry element koliera EZV/FAKRO
- 10-dobry element koliera EZV/FAKRO
- 15-dobry element koliera EZV/FAKRO
- 17-aktywny element koliera EZV/FAKRO

FTP-V U3, FTU-V U3			
Szerokość oszczelnicy [mm]	Wysokość oszczelnicy [mm]	Symbol okna	
457	780	46	
	980	48	
477	780	47	
	980	49	
547	780	01	
	980	02	
	1180	16	
	780	22	
	980	03	
657	1180	04	
	1400	14	
	780	23	
	980	05	
777	1180	06	
	1400	07	
	1600	13	
	780	24	
	980	15	
937	1180	08	
	1400	09	
	1600	80	
	780	25	
1137	980	20	
	1180	10	
	1400	11	
	1600	50	
	780	26	
	980	12	
1337	1180	18	
	1400	17	

38-aktywny montażowy ustawiony do gębokości „V” osazenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach – „N”, „V”, montażu na krowiach – „N”, „V”, „J”
 108-kolierz paropruszczalny XDS FAKRO

				15° - 90°
	PRZEKROJ PIONOWY I POZIOMY: okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z kolierzem uszczelniającym EZV do pokryć profilowanych w konstrukcji dachu z wieńcem żelbetowym i mufrą	FORMAT: A3	SKALA: 1:10/1:5	