



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zwerifikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość zrealizowanego montażu na dachu budynku.
Przychłanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wyznaganiem odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachową informację można uzyskać pisząc na adres: projekci@m.fakro.pl

FTP-V U3, FTU-V U3

Szerokość oszczędzicy S[mm]	Wysokość oszczędzicy H[mm]	Symbol okna
457	780	46
	980	48
	780	47
477	980	49
	780	01
547	980	02
	1180	16
	780	22
657	980	03
	1180	04
	1400	14
	780	23
	980	05
	1180	06
777	1400	07
	1600	13
	780	24
	980	15
937	1180	08
	1600	09
	780	80
	780	25
	980	20
1137	1180	10
	1400	11
	1600	50
1337	780	26
	980	12
	1180	18
	1400	17

5-warkoczek z wełny owczej FAKRO (KDP)
6-blok z wełny owczej FAKRO (KDP)
8-element sztalery wewnętrznej XLW FAKRO
10-dkro obrtowa FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
17-krokiew dachowa
38-kątownik montażowy ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na latadach - „N”, „V”, „W” montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „W”
100-kolnierz paroszczelný XDS FAKRO
170-boczny element kolnerza ESV FAKRO
171-główny element kolnerza ESV FAKRO
172-dolny element kolnerza ESV FAKRO



FTP-V U3, FTU-V U3	ESV	POKRYCIE BITUMIENNE	XLW	15° - 90°

Przekrój pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z kolnierzem uszczelniającym ESV do pokryć płaskich

FORMAT: A4
SKALA: 1:10/1:5
DATA: 06.2011