



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymaganymi odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachową informację można uzyskać pisząc na adres: projekty@fakro.pl

FTP-V-U3, FTU-V-U3

Szerokość osłedźnicy S [mm]	Wysokość osłedźnicy H [mm]	Symbol okna
457	780	46
	980	48
	780	47
477	980	49
	780	01
547	980	02
	1180	16
	780	22
657	980	03
	1180	04
	1400	14
	780	23
	980	05
	1180	06
777	1400	07
	1600	13
	780	24
	980	15
937	1180	08
	1400	09
	1600	80
	780	25
1137	980	20
	1180	10
	1400	11
	1600	50
	780	26
1337	980	12
	1180	18
	1400	17

- 5-warkocz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 8-element szpalety wewnętrznej XLW FAKRO
- 10-okno obrotowe FTP-V-U3, FTU-V-U3 FAKRO
- 17-krokwle dachowe
- 38-kątownik montażowy ustawiony do głębokości N' osazenia okna w dachu. Możliwość montażu na łałach – „N”, „V”, „J” montażu na krokwiach – „N”, „V”, „J”
- 108-konierz paraszczelny XDS FAKRO
- 249-hocznny element konierza ESN FAKRO
- 250-dolny element konierza ESN FAKRO
- 251-dolny element konierza ESN FAKRO



FTP-V-U3, FTU-V-U3	ESN	POKRYCIE BITUMICZNE	XLW

Przekroji pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V-U3, FTU-V-U3 z konierzem uszczelniającym ESN do pokryć płaskich

FORMAT: A4
SKALA: 1:10/1:5
DATA: 02.2011

