



Uwaga! Niżejjszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymaganymi odpowiednich norm budowlanych.

- 1-rymia FAKRO odprowadzająca wodę
- 4-kołnierz paroprzepuszczalny XDP FAKRO
- 5-swarokoz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 8-element szpaleły wewnętrznej XLW FAKRO
- 10-okno obrotowe FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
- 17-akolew dachowa
- 38-kołwontk montażowy, ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na latach i krokwiach - „V”
- 109-kołnierz paroczyszalny XDS FAKRO
- 176-boczny element kołnierza EGV FAKRO
- 177-główny element kołnierza EGV FAKRO
- 178-dolny element kołnierza EGV FAKRO

FTP-V U3, FTU-V U3

Szerokość oszczędziny S[mm]	Wysokość oszczędziny H[mm]	Symbol okna
457	780	46
	980	48
477	780	47
	980	49
547	780	01
	980	02
	1180	16
	780	22
	1180	04
657	1400	14
	780	23
	980	05
	1180	06
	1400	07
	1600	13
	780	24
	980	15
	1180	08
937	1400	09
	1600	80
	780	25
	980	20
1137	1180	10
	1400	11
	1600	50
	780	26
1337	980	12
	1180	18
	1400	17



FTP-V U3, FTU-V U3	EGV	DACHOWKA KARPOWKA	XLW	25° - 90°

Przekłój pionowy i poziomy: okno dachowe
FTP-V U3, FTU-V U3 z kołnierzem uszczelniającym EGV
do pokryć łuskowych grubych

FORMAT:
A4

SKALA:
1:10/1:5

DATA:
06.2011