



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zwerifikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość zrealizowanego montażu na dachu budynku.
Przychłanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i tablowa informację można uzyskać pisząc na adres: projektanci@fakro.pl

* - specjalny kolierz uszczelniający przy montażu rolei
ARZ-E, ARZ-Z-Wave, ARZ-H

FTP-V-U3, FTU-V-U3		FTU-V-U3	
Szerokość oszczędzicy [mm]	Wysokość oszczędzicy [mm]	Symbol okna	
457	780	46	
	980	48	
477	780	47	
	980	49	
547	780	01	
	980	02	
	1180	16	
	780	22	
	980	03	
657	1180	04	
	1400	14	
	780	23	
	980	05	
777	1180	06	
	1400	07	
	1600	13	
	780	24	
	980	15	
937	1180	08	
	1400	09	
	1600	80	
	780	25	
	980	20	
1137	1180	10	
	1400	11	
	1600	50	
	780	26	
	980	12	
1337	1180	18	
	1400	17	

5-warstwow z wełny owczej FAKRO (XDP)
6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
10-kroko obrótowe FTP-V-U3, FTU-V-U3 FAKRO
17-krokwie dachowa
38-dzielnik montażowy ustawiony do głębokości „V” oszczędzania okna w dachu. Możliwość montażu na słabach - „N”, „V”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „J”
39-łuska Dual XSP/ASV FAKRO
57-kołnierz prima zespalająca
104-kołnierz prima zespalająca KSV FAKRO
283-ocenny element kolierza KSV FAKRO
284-dłony element kolierza KSV FAKRO
284-dłony element kolierza KSV FAKRO

	FTP-V U3, FTU-V U3	KSV	POKRYCIE BITUMICZNE	15° - 90°
Przekroji pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V-U3, FTU-V-U3 z kolierzem uszczelniającym KSV do pokryć płaskich, zespolenie B22	FORMAT: A3	SKALA: 1:10/1:5	DATA: 06.2011	