



\* - specjalny kobercz uszczelniający przy montażu rolej  
 ARZ-E, ARZ-ZWave, ARZ-H

FTP-V-U3, FTU-V-U3			
Szerokość oszczędziny S(mm)	Wysokość oszczędziny H(mm)	Symbol okna	
457	780	46	
	980	48	
477	780	47	
	980	49	
547	780	01	
	980	02	
	1180	16	
	780	22	
657	980	03	
	1180	04	
	1400	14	
	780	23	
	980	05	
777	1180	06	
	1400	07	
	1600	13	
	780	24	
	980	15	
937	1180	08	
	1400	09	
	1600	80	
	780	25	
	980	20	
1137	1180	10	
	1400	11	
	1600	50	
	780	26	
	980	12	
1337	1180	18	
	1400	17	

- 5-wiatkocz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 10-okno obrotowe FTP-V-U3, FTU-V-U3 FAKRO
- 17-krótki wentyl dachowy
- 38-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”
- 39-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”
- 40-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”
- 57-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”
- 288-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”
- 290-aktywny montażowy uszczelnienie do głębokości „J” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V”, „W”, montażu na krokwiach - „N”, „V”, „W”, „J”

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.  
 Przygotowanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

FTP-V-U3, FTU-V-U3

KSL

POKRYCIE  
BITUMICZNE

Przekrój pionowy i poziomy: okno dachowe  
 FTP-V-U3, FTU-V-U3 z koberczem uszczelniającym KSL do pokryć płaskich, zespolenie B2/B2

FORMAT:  
A3

SKALA:  
1:10/1:5

DATA:  
06.2011

**20° - 90°**