



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zwrócone na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość zrealizowanego montażu na dachu budynku.  
Przychłanianie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymaganymi odpowiednimi norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachowa informacja można uzyskać pisząc na adres: projekanci@fakro.pl

**FAKRO**

Przekrój pionowy i poziomy - okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z kolierzem uszczelniającym KZV/KXV do pokryć profilowanych, zespolenie B4/2

FORMAT: A3

SKALA: 1:10/1:5

DATA: 06.2011

15° - 90°

FAKRO

FTP-V U3, FTU-V U3

KZV/KXV

DACHÓWKA

- 1-ryma FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-kiln uszczelniający z poliuretanu
- 3-nyli podpierający dachówkę
- 4-kolierz paroprzenuszczający XDP FAKRO
- 5-wiatkacz z wężki owczej FAKRO (XDP)
- 6-dłok obrótowej FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
- 7-królowik dachowa
- 38-królowik montażowy ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach - „N”, „V” montażu na krokwiach - „N”, „V”, „J”
- 39-Isłwa Duet XSP/YSW FAKRO
- 40-Isłwa Duet XSP/YSW FAKRO
- 57-Isłwa Duet XSP/YSW FAKRO
- 108-kolierz tylna zespalająca
- 108-kolierz przodkowy ADS FAKRO
- 237-boczny element kolierza KZV/KXV FAKRO
- 238-główny element kolierza KZV/KXV FAKRO
- 239-dłok kolierza KZV/KXV FAKRO
- \*\* specjalny kolierz uszczelniający przy montażu rolei ARZ-E, ARZ-Z-Wave, ARZ-H