



FTP-V U3, FTU-V U3

| Szerokość osiedźnicy S [mm] | Wysokość osiedźnicy H [mm] | Symbol okna |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 457 | 780 | 46 |
| 457 | 980 | 48 |
| 477 | 780 | 47 |
| 477 | 980 | 49 |
| 547 | 780 | 01 |
| 547 | 980 | 02 |
| 657 | 1180 | 16 |
| 657 | 780 | 22 |
| 657 | 980 | 03 |
| 657 | 1180 | 04 |
| 777 | 1400 | 14 |
| 777 | 780 | 23 |
| 777 | 980 | 05 |
| 777 | 1180 | 06 |
| 777 | 1400 | 07 |
| 1137 | 1600 | 13 |
| 1137 | 780 | 24 |
| 1137 | 980 | 15 |
| 937 | 1180 | 08 |
| 937 | 1400 | 09 |
| 937 | 1600 | 80 |
| 937 | 780 | 25 |
| 1137 | 980 | 20 |
| 1137 | 1180 | 10 |
| 1137 | 1400 | 11 |
| 1137 | 1600 | 50 |
| 1137 | 780 | 26 |
| 1337 | 980 | 12 |
| 1337 | 1180 | 18 |
| 1400 | 1400 | 17 |

- 1-rynna FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-łuk uszczelniający z poliuretanu
- 3-rolki podpierający dachówkę
- 4-kolierz paroprzeuszczający XDP FAKRO
- 5-warkocz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 10-okno obrotowe FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
- 17-kolew dachowa
- 38-kolwiek montażowy ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na krokwiach – „N”, „V”
- 109-kolierz paroszczelnny XDS FAKRO
- 227-oczny element kolierza KMV FAKRO
- 228-oczny element kolierza KMV FAKRO
- 407-żłobek element kolierza KMV FAKRO
- 407-żłobek element kolierza KMV FAKRO

FAKRO



Przekrój pionowy i poziomy:
zespole nie mansardowe okien FTP-V U3, FTU-V U3,
Mansardowy kolierz uszczelniający KMV

FORMAT:
A3

SKALA:
1:10/1:5
DATA:
05.2011

$\alpha = 15^\circ - 60^\circ$
 $\beta = 45^\circ - 90^\circ$

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przygotowanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.