



Uwaga! Niżej sany rysunek jest informacyjno-pogladowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary musz byc zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iz rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialnosci za jakosc rzeczywistego montazu na dachu budynku.  
Przyciaganie i dopasowanie krokwil (wymiar) powinno byc wykonane metoda dajaca stabilna konstrukcje z wymaganymi odpowiednimi norm budowlanymi.

Rysunek jest przykladowym rozwiązaniem montazowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązani konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachowq informacje mozna uzyskac piszqc na adres: projektant@fakro.pl

**FTP-V U3, FTU-V U3**

Szerokosć osiedziłyj Słm[m]	Wysokosć osiedziłyj H[m]	Symbol okna
457	780	46
	980	48
	780	47
477	980	49
	780	01
547	980	02
	1180	16
	780	22
	980	03
657	1180	04
	1400	14
	780	23
	980	05
	1180	06
	1400	07
	1600	13
	780	24
	980	15
	1180	08
937	1400	09
	1600	80
	780	25
	980	20
1137	1180	10
	1400	11
	1600	50
	780	26
1337	980	12
	1180	18
	1400	17

- 1-4-yma FAKRO odprowadzajqca wodę
- 2-klm uszczelnijqca z podnieatnu
- 3-profil podpierajqcy dachowkę
- 4-koñlicz paroprzepuszczalij XDP FAKRO
- 5-wiatkocz z welny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blek z welny owczej FAKRO (XDP)
- 8-element szpalowy wewnętrznej XLW FAKRO
- 10-okno obrotowe FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
- 17-krokwil dachowa
- 38-kgłowik montazowy, ustawiony do gólkosci 'N' osadzenia okna w dachu. Możliwość montazu na latach - 'N', 'V', 'montazu na krokwiach - 'N', 'V', 'V'
- 109-koñlicz narozczalij XDS FAKRO
- 173-koñlicz element koñlicza EHN FAKRO
- 174-główny element koñlicza EHN FAKRO
- 175-dolny element koñlicza EHN FAKRO



FTP-V U3, FTU-V U3	EHN	DACHOWKA	XLW	15° - 90°

Przekroj pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z koñliczem uszczelnijqcem EHN do pokryć wysokoprofilowanych

FORMAT: A4

SKALA: 1:10/1:5

DATA: 06.2011