



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zwerifikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przycinanie i dopasowanie krokwli (wymiar) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję.
Z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachową informację można uzyskać pisząc na adres: projekta@fakro.pl

- 1-rynna FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-klina uszczelniająca z poliuretanu
- 3-profil podbierający dachówkę
- 4-kolieniec paroprzepuszczalny XDP FAKRO
- 5-wałkioczek z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 7-główny element kolienca XLIV FAKRO
- 8-belemin szpalony wewnątrz XLIV FAKRO
- 10-okno obrótowe FTP-V U3, FTU-V U3 FAKRO
- 12-dobrzony element kolienca EZV FAKRO
- 15-dobry element kolienca EZV FAKRO
- 17-królik w dachówce
- 38-królik montażowy ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu, możliwość montażu na faladach - „N”, „V”, „V” - montażu na krokwiach - „N”, „V”, „V”
- 109-kolieniec przuszczalny XDS FAKRO

FTP-V U3, FTU-V U3			
Szerokość oszczędnicy Strym]	Wysokość oszczędnicy H[mm]	Symbol okna	
457	780	46	
	980	48	
477	780	47	
	980	49	
547	780	01	
	980	02	
	1180	16	
	780	22	
657	980	03	
	1180	04	
	1400	14	
	780	23	
	980	05	
	1180	06	
	1400	07	
777	1600	13	
	780	24	
	980	15	
	1180	08	
	1400	09	
	1600	25	
	780	20	
	980	20	
	1180	10	
	1400	11	
	1600	50	
	780	26	
	980	12	
	1180	18	
	1400	17	

Przekroji pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z kolieniec uszczelniającym EZV do pokryć profilowanych	FTP-V U3, FTU-V U3	EZV	DACHÓWKA	XLIV	15° - 90°
FORMAT: A4					
SKALA: 1:10/1:5					
DATA: 03.2011					

