





Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.  
Przycinanie i dopasowanie krokwii (wymian) powinno być wykonane metodą dająca stabilną konstrukcję z wymaganymi odpowiednich norm budowlanych.

- 1-rymna FAKRO odprężająca wodę
- 2-klm uszczelniający z poliuretanu
- 3-piółki podpierające dachówkę
- 4-kohlerz paroprzeuszczający XDP FAKRO
- 5-warkocz z wełny owczej FAKRO (KDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (KDP)
- 8-element sztalowy wewnętrzny XLW FAKRO
- 10-okno obrotowe FTP-V U3, FTUV U3 FAKRO
- 17-krokwie dachowe
- 38-kąlownik montażowy ustawiony do głębokości N° osazenia okna w dachu. Możliwość montażu na łatach – „N”, „V”, „V”, „u”
- 109-kohlerz paroprzeuszczający XDS FAKRO
- 252-boczny element kohlnera EZN FAKRO
- 253-główny element kohlnera EZN FAKRO
- 254-dolny element kohlnera EZN FAKRO

FTP-V U3, FTU-V U3

Szerokość oszczędziny S[mm]	Wysokość oszczędziny H[mm]	Symbol okna
457	780	46
	980	48
	780	47
477	980	49
	780	01
547	980	02
	1180	16
	780	22
657	980	03
	1180	04
	1400	14
	780	23
	980	05
	1180	06
777	1400	07
	1600	13
	780	24
	980	15
	1180	08
937	1400	09
	1600	80
	780	25
	980	20
1137	1180	10
	1400	11
	1600	50
	780	26
1337	980	12
	1180	18
	1400	17



15° - 90°

Przekroji pionowy i poziomy: okno dachowe FTP-V U3, FTU-V U3 z kohlerzem uszczelniającym EZN do pokryć profilowanych

FORMAT: A4

SKALA: 1:10/1:5

DATA: 01.2011