

OKNO WYŁAZOWE TERMOIZOLACYJNE

Okno wylazowe FW jest połączeniem okna dachowego i wylazu dachowego. Jako wylaz zapewnia łatwe i bezpieczne wyjście na dach. Funkcje okna spełnia doświetlając wnętrze oraz umożliwiając przewietrzenie pomieszczenia. Posiada również dobre właściwości termoizolacyjne $U_w = 1,6W/m^2K$.




FW_

- przeznaczone jest do pomieszczeń mieszkalnych ogrzewanych i ocieplanych,
- wyposażony w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 4H-16-4T, $U_g = 1,1 W/m^2K$,
- występuje w wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę,
- montaż w dachach o nachyleniu 15-55°.


WYŁAZY STANDARD

Główną funkcją standardowych wylazów jest umożliwienie wyjścia na dach. Wylazy standardowo doświetlają wnętrze oraz posiadają możliwość uchylecia kłapy i przewietrzenia pomieszczenia. Wylazy standard przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których temperatura wewnątrz zbliżona jest do temperatury panującej na zewnątrz.




WS_

- konstrukcja kłapowa, półkolistą kopułą z poliwęglanu otwierana jest do góry o kąt 180°, zapewniając łatwe wyjście na dach oraz efektywne doświetlenie pomieszczenia. Materiał, z którego jest wykonana charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych,
- wylaz spełnia wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- montaż w dachach o nachyleniu 15-60°.



WG_

- konstrukcja kłapowa, skrzydło podnoszone jest do góry,
- dostępny jest w dwóch wersjach:
 - wersja WGT z pojedynczą szybą hartowaną 4H,
 - wersja WGI z zespoloną szybą hartowaną 4H-10-4H.
- Wyposażony w ogranicznik obrotu skrzydła, który stabilnie utrzymuje otwarte skrzydło oraz zapobiega przypadkowemu zamknięciu,
- montaż w dachach o nachyleniu 15-60°.



WLI

- konstrukcja kłapowa ze skrzydłem otwieranym na bok. Wylaz wyposażony jest w pakiet szybowy z zewnętrzną i wewnętrzną szybą hartowaną 4H-8-4H. Może być zamontowany w sposób umożliwiający otwarcie skrzydła na prawą lub lewą stronę. Ogranicznik stabilnie utrzymuje otwarte skrzydło oraz chroni je przed zatrzaśnięciem,
- wylaz spełnia wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- montaż w dachach o nachyleniu 15-70°.

OKNO WYŁAZOWE TERMOIZOLACYJNE							
wymiary wylazu [cm]	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	94x118	94x98
symbol rozmiaru	22	03	04	05	06	08	15
FWL U3 (lewy)	851,00	916,00	982,00	1018,00	1126,00	1222,00	1123,00
FWR U3 (prawy)	1046,73	1126,68	1207,86	1252,14	1384,98	1503,06	1381,29

KOŁNIERZE DO OKIEN WYŁAZOWYCH							
ESW do pokryć płaskich	173,00	175,00	184,00	178,00	188,00	199,00	188,00
	212,79	215,25	226,32	218,94	231,24	244,77	231,24
EZW-P do pokryć falistych	193,00	203,00	211,00	206,00	212,00	244,00	212,00
	237,39	249,69	259,53	253,38	260,76	300,12	260,76
EHW-P do pokryć wysokoprofilowanych	204,00	211,00	219,00	214,00	222,00	261,00	222,00
	250,92	259,53	269,37	263,22	273,06	321,03	273,06

WYŁAZY STANDARD Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM								
wymiary wylazu [cm]	54x75	86x86	wymiary wylazu [cm]	46x55	46x75	wymiary wylazu [cm]	54x83	86x87
WSS do pokryć płaskich	288,00	507,00	WGT kołnierz uniwersalny	257,00	285,00	WLI kołnierz uniwersalny	668,00	695,00
	354,24	623,61		316,11	350,55		821,64	854,85
WSZ do pokryć falistych	306,00	507,00	WGI* kołnierz uniwersalny	295,00	327,00			
	376,38	623,61		362,85	402,21			
WSH do pokryć wysokoprofilowanych	329,00	534,00	*Ceny obowiązują od 13.02.2012					
	404,67	656,82						

Cena netto
Cena brutto

Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20