

SCHODY STRYCHOWE - DANE TECHNICZNE - AKCESORIA

	LWS Plus	LWK Plus	LWZ	LWL	LTK	LWT	LWF	LDK	LMS	LMK	LML	LMF	LST	LSZ	LSF		
DANE TECHNICZNE																	
Grubość izolacji termicznej [cm]	3	3	3	3	6	7,4	3	3	3	3	3	8	3	3	3		
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m ² K]	1,1	1,1	1,1	1,1	0,76	0,51	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	0,79 ¹	1,1	1,1	—		
4 klasa szczelności wg EN 12207	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Klasa odporności ogniowej wg EN13501-2	—	—	—	—	—	—	E1,30	—	—	—	—	E1,20	—	—	E1,60		
Wysokość skrzynki [cm]	14	14	14	14	22	22	14	14	14	14	31	16	18	18	14		
System szybkiego montażu	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+		
Drabinka	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa		
Szerokość stopnia [cm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	13	13	8	8	8		
Wysokość pomieszczenia [cm]	maksymalna (standard)		280 305	280 305	280 305	280 305	280 305	280 305	280 300 335	280 305	280 305	280 305	280 305	280 305	280 305	300	
	minimalna ²		232/230	246	232/250	246	232	243	260	260	232	237	255	232	243	230	240
	po dokręceniu stopni LSS ³		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290-330	290-330
Maksymalne obciążenie	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg		
DOSTĘPNE AKCESORIA DODATKOWE																	
LXB-U barierka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LXH poręcz	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—		
LXK kątowniki montażowe	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—		
LXL listwy drewniane	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—		
LXL-PVC listwy plastikowe	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—		
LXS stopki (tylko dla schodów 3-seg.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
LXN nadstawka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—		
LXW luk górny	✓ ⁵	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵		
LXT dodatkowy stopień drewniany	—	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—		
LXM mechanizm odciążający ⁶	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
LXD zestaw izolacyjny	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—		

1 obliczenia wewnętrzne producenta

2 UWAGA! dla pomieszczeń niższych niż maksymalna wysokość należy dopasować długość drabiny zgodnie z instrukcją montażu

3 dla schodów 4-segmentowych

4 stopień LSS odpowiedni dla danego typu i szerokości schodów

5 dla schodów 4-segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN przed montażem luku górnego

6 montaż w schodach do wysokości pomieszczenia min. 260cm.